

**granulati**  
tehnički pojam  
veličina zrna(mm)

u Top, Premium, Elite i Elite Plus - Sustavima				
nutshell NS 450 0,2 - 0,45	jet glass SG 150 0,1 - 0,2	jet glass SG 300 0,2 - 0,3	asilit AS 180 0,04 - 0,18	asilit AS 250 0,09 - 0,25

specijalni granulati	
jet plast® DP 200 0,1 - 0,2	jet plast® DP 600 0,3 - 0,6

graviranje
corundum EK 75 0,045-0,075

<b>prirodni kamen</b>	polirani granit
	nepolirani granit
	polirani mramor
	nepolirani mramor
	vapnenac
	pješčenjak

6				
6	5	6	5	6
6				
6	5		5	
	5		5	
	5		5	

5	
5	

3
3
3
3
3
3

<b>umjetni kamen</b>	glazirana keramika
	neglazirana keramika
	izgorena cigla
	glazirana glinena ploča
	neglazirana glinena ploča
	vapnenački pješčenjak
	beton
oprani beton	

	5		5	
6				
	5	6	5	6
6			5	
	5		5	
	5	6	5	6
	5		5	

5	
5	

<b>žbuka</b>	EIFS
	mort
	sloj boje
	plastična žbuka

	5			
	5			
	5			
6				

<b>metal</b>	bakar
	suho željezo/čelik
	aluminij
	bronca
	mesing
	nehrđajući čelik

6	4		4	
		6		6
6	4		4	
6	4		4	
6	4		4	
6	4		4	

	8

3
3
3
3
3
3

<b>sintetika</b>	reklamni panoi
	reklamna folija

6				
6				

5	
---	--

<b>drvo</b>	meko drvo
	tvrd drvo

	5		4	
	5	6	4	

postavke doziranja 2 = Ø 2 mm 3 = Ø 3 mm 4 = Ø 4 mm 5 = Ø 5 mm 6 = Ø 6 mm 8 = Ø 8 mm

Ova tablica prikazuje opće preporuke za primjenu granulata. Zbog interakcije boja i osnovnog sloja kao i zbog oscilacije kvalitete, ne možemo dati nikakvo jamstvo za ovu tablicu.

Postavka doziranja nalazi se u donjem spremniku. Savjete za promjenu postavke doziranja možete pronaći na stranici 10 operativnog priručnika.